

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.



전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_g$	$D_s$	K	$\ell_k$

# CT-S-PT

관용 테이퍼 나사 (초경 주철용 짧은 나사형)



품구 : 1L



규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홈수	형상
<b>관용</b>													
1/8-28	△	TCST02K	2.5P	II	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	h
1/4-19	△	TCST04-	2.5P	II	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	h
3/8-19	△	TCST06-	2.5P	II	16.662	65	21	14	14	11	14	4	h
1/2-14	△	TCST08Q	2.5P	II	20.955	80	27	17	18	14	17	4	h

스파이럴 탭  
(표준형)

스파이럴 탭  
(롱플랜지형)

포인팅 탭

핸드 탭

초경 탭

플랜

특수 나사 탭  
간이 초경 탭

파이프 탭  
(표준형)

헬리컬 탭

다이

선택 탭

선택 탭