

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_g	D_s	K	ℓ_k

스파이럴 탭
(표준 L=80mm)

스파이럴 탭
(표준 L=80mm)

포인팅 탭

핸드 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정용

파이프 탭
(표준형)

헬리컬 탭

다이스

선풍기 탭



선풍기 탭

INT-S-PT

점질재료 용 관용 테이퍼 나사
 (인터랩 짧은 나사형 : 좌 비틀림 스파이럴)



품구:1G



완만한 좌 꼬임에 나사산을 각 랜드 1 산마다 제거 절삭 토크를 감소 시키도록 한 탭으로 특히 스테인레스와 크롬 몰리브덴강 등 점질 재료의 나사 가공에 적합한 탭입니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홈수	형상
관용													
1/16-28	△	TIST01K-8	3P	II	7.723	55	16.5	10.5	8	6	9	3	i
1/8-28	○	TIST02K	3P	II	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	5	h
1/4-19	○	TIST04-	3P	II	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	5	h
3/8-19	○	TIST06-	3P	II	16.662	65	21	14	14	11	14	5	h
1/2-14	○	TIST08Q	3P	II	20.955	80	27	17	18	14	17	5	h
3/4-14	○	TIST12Q	3P	II	26.441	85	29	19	23	17	20	5	h
1"-11	○	TIST16U	3P	II	33.249	95	35	22	26	21	24	5	h
1 1/4"-11	○	TIST20U	3P	II	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	h
1 1/2"-11	○	TIST24U	3P	II	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	7	h
2"-11	△	TIST32U	3P	II	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	7	h