

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오 .  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_g$	$D_s$	K	$\ell_k$

# LC-PT



관용 테이퍼 나사 ( 긴 나사형 저탄소강용 )

HSS

OX



품구:1G



SS400, S25C 등의 연강 ( 저탄소 강 ) 의 나사 가공에 적합합니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홀수	형상
<b>관용</b>													
1/8-28	△	LCPT02K	2.5P	II	9.728	55	19	13	8	6	9	4	h
1/4-19	△	LCPT04-	2.5P	II	13.157	62	28	21	11	9	12	4	h
3/8-19	△	LCPT06-	2.5P	II	16.662	65	28	21	14	11	14	4	h
1/2-14	△	LCPT08Q	2.5P	II	20.955	80	35	25	18	14	17	4	h
3/4-14	△	LCPT12Q	2.5P	II	26.441	85	35	25	23	17	20	4	h
1'-11	△	LCPT16U	2.5P	II	33.249	95	45	32	26	21	24	5	h
1'1/4-11	△	LCPT20U	2.5P	II	41.910	105	45	32	32	26	30	5	h
1'1/2-11	△	LCPT24U	2.5P	II	47.803	110	45	32	38	29	32	6	h
2'-11	△	LCPT32U	2.5P	II	59.614	120	50	35	46	35	38	6	h