

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$D_s$	K	$\ell_k$

# PF(LH)


관용 평행 나사 (좌 나사)

HSS

左  
LH



품구: 1G



규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홈수	형상
<b>관용</b>												
1/8-28	△	TH2F02K--L	3.5P	II	9.728	55	19	8	6	9	4	v
1/4-19	△	TH2F04--L	3.5P	II	13.157	62	28	11	9	12	4	v
3/8-19	△	TH2F06--L	3.5P	II	16.662	65	28	14	11	14	4	v
1/2-14	△	TH2F08Q--L	3.5P	II	20.955	80	35	18	14	17	4	v
3/4-14	△	TH2F12Q--L	3.5P	II	26.441	85	35	23	17	20	4	v
1'-11	△	TH2F16U--L	3.5P	II	33.249	95	45	26	21	24	4	v
1'1/4-11	△	TH2F20U--L	3.5P	II	41.910	105	45	32	26	30	4	v
1'1/2-11	△	TH2F24U--L	3.5P	II	47.803	110	45	38	29	32	6	v
2'-11	△	TH2F32U--L	3.5P	II	59.614	120	50	46	35	38	6	v