

※ 형상은 기술 자료 -81 형상 도면을 참조하십시오 .  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

전장	나사부 길이	기준경까지 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_g$	$D_s$	K	$\ell_k$

스파이럴 탭  
(표준) (H-8000)

스파이럴 탭  
(표준) (H-8000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭  
간이 측정 탭

파이프 탭  
(표준) (H-8000)

헬리칼 탭

다이식

선평 탭

선평 탭


# PT-X

X 시리즈 관용 테이퍼 나사 (짧은 나사형)

HSS



품구: 1G



규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	외경의 기준치수 (mm)	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_g$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홀수	형상
<b>관용</b>													
1/16-28	○	THX2T01K-8	2.5P	II	7.723	75	13.5	10.5	8	6	9	4	i
1/8-28	○	THX2T02K	2.5P	II	9.728	75	13.5	10.5	8	6	9	4	i
1/4-19	○	THX2T04-	2.5P	II	13.157	85	16.5	12.5	11	9	12	4	i
3/8-19	○	THX2T06-	2.5P	II	16.662	95	18	14	14	11	14	4	i
1/2-14	○	THX2T08Q	2.5P	II	20.955	105	22.5	17	18	14	17	4	i