

※ 형상은 기술 자료 -84 형상 도면을 참조하십시오.
※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

| 외경 | 두께 | 나사부 길이 |
|----|----|--------|
| D | T | l_g |

AR-D PS

조정 파이프 다이스



품구 : 37



| 규격 | 재고 | 상품코드 | D (mm) | T (mm) | 침배출 구멍 | 형상 |
|------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|----|
| 관용 평행 나사 | | | | | | |
| PS1/8-28 | △ | GGSP02K | 25 | 9 | 5 | Dd |
| | ○ | GJSP02K | 38 | 13 | 4 | |
| PS1/4-19 | ○ | GJSP04- | 38 | 13 | 5 | Dd |
| | △ | GMSP04- | 50 | 16 | 4 | |
| PS3/8-19 | △ | GJSP06- | 38 | 13 | 6 | Dd |
| | ○ | GMSP06- | 50 | 16 | 5 | |
| PS1/2-14 | ○ | GMSP08Q | 50 | 16 | 5 | Dd |
| PS5/8-14 | △ | GMSP10Q | 50 | 16 | 6 | Dd |
| PS3/4-14 | △ | GMSP12Q | 50 | 16 | 6 | Dd |
| | △ | GRSP12Q | 63 | 20 | | |
| PS7/8-14 | △ | GRSP14Q | 63 | 20 | 6 | Dd |
| PS1'-11 | △ | GUSP16U | 75 | 25 | 6 | Dd |
| PS1'1/4-11 | △ | GUSP20U | 75 | 25 | 8 | Dd |
| PS1'1/2-11 | △ | GYP24U | 105 | 28 | 6 | Dd |
| PS2'-11 | △ | GYP32U | 105 | 28 | 8 | Dd |

스파이럴 텀
(정면/후면)

스파이럴 텀
(정면/후면)

포인트 텀

핸드 텀

조정 텀

틀 텀

특수 나사 텀
간이 측정틀

파이프 텀
(관용형)

헬리칼 카터

다이스

센타드릴

센타링틀